



PEDall - systém suché pokládky teras

Od ALLIQ s.r.o.


www.ALLIQ.cz
info@ALLIQ.cz

Keramická, nebo
betonová dlažba na
ploché střeše/terase se
zateplením

16

03/2020

Teleskopické terče PEDall CLASSIQ s výškou od 17–420mm,
PEDall MAXIQ s výškou od 17–950mm a pevné terče 8–15mm



KERAMICKÁ, NEBO BETONOVÁ DLAŽBA NA SKLADBĚ S BETONOVÝM POVRCHEM

Dlažba v rovině.

Rektifikovaná keramická dlažba tl. 2cm, nebo
betonová dlažba tl. 4 a 5cm


Teleskopické terče PEDall CLASSIQ s výškou
17–420mm, nebo PEDall MAXIQ s výškou
17–950 mm

Beton B20 se spádem 2–3%,
tloušťka 80–100mm

Vyrovnání štěrku (0–4mm, 4–8mm)

Zhutněný štěrk (4–32 rozmezí),
tloušťka 200mm

Rostlá zemina



KERAMICKÁ, NEBO BETONOVÁ DLAŽBA NA
SKLADBĚ S BETONOVÝM POVRCHEM.

COPYRIGHT 2020 - PEDall - systém suché pokládky teras Od ALLIQ s.r.o.