



SAFEall GUARD BENT
zkosené mobilní hliníkové
zábradlí



SAFEall GUARD BENT
zkosený systém



SAFEall GUARD BENT
trvalé instalace

SAFEall GUARD BENT

Je bezpečnostní prvek, vhodný pro použití zejména na plochých střechách. Tento systém se používá proti pádu osob ze střech. Konstrukce zábradlí je zhotovena z hliníkových profilů. Zábradlí je zkosené směrem do vnitřní plochy střechy, terasy. Pro řadu budov se jedná o bezpečnostní prvek, který je možný používat po dobu výstavby objektu, jakmile se namontuje bezpečnostní systém, proti pádu osob je možné zábradlí jednoduše rozebrat a odstranit. Tento jednoduchý bezpečnostní systém je opakovatelně použitelný. Systém je certifikovaný podle normy EN ISO 141223 s madlem, zkosenou podpěrou a základnou. Systém má celou řadu doplňků, rohové sety, nástěnný konektor, bezpečnostní bránu, obrubovou desku, při atice nižší 10 cm. Maximální rozteč podpěrných nohou je 1500 mm.

PŘEDNOSTI VÝROBKU

- Snadná a rychlá montáž
- Lehký
- Přenosný, mobilní
- Opakovatelně použitelný
- Dlouhá životnost
- Trvalé aplikace
- Bez nutnosti kotvení do konstrukce
- Nastavitelná poloha stojek
- V případě instalace trvalé vyrobeno podle projektu včetně rohů atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace	Rozměr	GUARD BENT
Materiál		Hliník
Maximální sklon střechy		15°
Výška	mm	1100
Šířka	mm	1320
Maximální vzdálenost mezi sloupky	mm	1500
Výška zábradlí od vzpěry D x L	mm	D69 x 3000
Výška vzpěry D x L	mm	D35 x 3000
Protiváha	Kg/noha stojky	25
Váha celkem	Kg/bm	19, 38
Norma		EN ISO 14122-3