



Zatrávňovací tvárnice GREENall
GI30,GI40,GI50



Barevné varianty šedá a
hnědá na objednávku



příklad pokládky GREENall Stone
v kombinaci se zatrávňovacími
tvárnici Greenall GI50 ve fázi
po výplni

ZATráVŇOVACÍ A DRENÁŽNÍ TVÁRNICE GREENALL GI30,GI40,GI50

GREENall GI30,GI40,GI50 tvarovky pro stabilizaci podloží s variabilní možností jejich použití. Tvarovky GREENall GI jsou kompletní rozměrovou řadou pro realizace nejrůznějších projektů. Z nabízených typových řad produktů je možné realizovat vjezdy do garáží, cyklostezky, stezky pro pěší, travnaté a štěrkové nebo kamínkové parkoviště. S použitím tvárnic GREENall GI je možné vyztužovat a posilovat svahy, drenážní příkopy, golfové hřiště. Využití je v rekreačních střediscích, campech, logických zahradách, sportovních zařízeních, parkovištích dle potřeby a zatížení volíme vhodný produkt. U produktu GI 50 a GREENall Stone je možné realizovat kombinace parkovacích pojezdných ploch se zatrávňovacími tvárnici při jedné realizaci. Vysoké drenážní a vsakovací schopnosti.

PŘEDNOSTI VÝROBKU

- ❖ Nízká hmotnost 1,65Kg/ks
- ❖ Rychlá pokládka 4ks spojené v jednom předmontované na paletě
- ❖ Rychlé vsakování povrchové vody
- ❖ Zamezení tvorby vzniku louží
- ❖ Efekt trvale suchého povrchu
- ❖ V zimním období je povrch dříve bez sněhu povrchová voda dříve odchází
- ❖ Bezbariérový povrch
- ❖ Bezpečný povrch
- ❖ Snadná instalace, pro pokládku není nutná odbornost
- ❖ Pokládka v okolí bazénů
- ❖ Možnost kombinace se zatrávňovacími tvárnici Greenall 50
- ❖ Ekologický recyklovatelný výrobek
- ❖ Dlouhá životnost produktu



Zatrávňovací tvárnice GREENall
IG25

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Specifikace	MJ	IG25	IG30	IG40	IG50
Vliv na prostředí		Neškodlivý	Neškodlivý	Neškodlivý	Neškodlivý
Odolnost proti UV a povětrnostním vlivům		Ano	Ano	Ano	Ano
Rozměr	cm	39,2 x 39,2 x 2,5	50 x 50 x 3	50 x 50 x 4	50 x 50 x 5
Váha	Kg/ks	0,49	1,04	1,38	1,59
Zámek	počet/ ks	9	9	9	9
Zatížení s výplní	tun/m2	500	10000	10000	10000
Biologická využitelnost	%	87,4	86,6	87,7	87,7
Teplotní odolnost	°C	-30°+80°C	-30°+80°C	-30°+80°C	-30°+80°C
Materiál		LDPE recyklát			
Balení paleta		48m2 na paletě 103x103x251 cm			
Způsob montáže		Bez nářadí			
Barva		Černá, zelená a šedá a hnědá na objednávku			

SKLADBA SOUVRSTVÍ

- Travní porost
- Výplň zeminy
- Tvarovky GREENall
- Štěrková drť 4-8mm tl.30mm
- Geotextilie GEOTIQ PP300
- Štěrkové lože 16-32mm tl.200 mm
- Geotextilie GEOTIQ PP300
- Zemní těleso

